

● SALVA PÁSSAROS



Secção (mm ²)		Diâmetro (mm)		L(mm)	Referência
AL/aço	CU	AL/Aço	CU		
30	25	7,08	6,6	220	22-PEP-6,5/8,88
50	50	9,00	9,0	240	24-PEP-8,89/11,42
90	95	12,00	12,5	280	28-PEP-11,43/15,23
160	150/18	16,32	15,7/17,5	330	33-PEP-15,24/19,57
235	5	19,89		380	38-PEP-19,58/21,81
325		23,45		440	44-PEP-21,82/25,37

● VARETAS DE PROTECÇÃO

Características

-Acessórios de protecção dos condutores em suspensão

Secção (mm ²)		Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Referência
AL/aço	CU			
	25	1070	6,60	107-AVP-6,6/6,95
30		1070	7,08	107-AVP-6,69/7,36
50	50	1220	9,00	122-AVP-8,81/9,31
90	95	1370	12,00	137-AVP-11,79/12,46
		1420	12,50	142-AVP-12,47/13,25
130		1520	14,60	152-AVP-14,02/14,87
	150	1630	15,70	163-AVP-15,42/16,02
160		1630	16,32	163-AVP-16,03/16,65
235	185	1730	17,50	173-AVP-17,27/17,87
325		1930	19,89	193-AVP-18,89/20,69
		2030	23,45	03-AVP-23,09/23,61



● LIGADORES DE ESTRIBO AL/CU

Secção (mm ²)	Referência
18-34	DM-1083
34-117	DM-2143
75-235	DM-3164

